

Chaqueta Con Borde Delantero Moldeado - Patrón de costura #2646

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hombreras; hebilla decorativa; 1 botón oculto.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior 1 - 1 pieza en pliegue
4. Espalda inferior 2 - 1 pieza en pliegue
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero central derecho - 2 piezas

7. Delantero central izquierdo - 2 piezas
8. Delantero inferior 1 — 2 piezas
9. Delantero inferior 2 — 2 piezas
10. Vista del escote trasero - 1 pieza
11. Manga superior - 2 piezas
12. Manga inferior - 2 piezas
13. Puño — 2 piezas
14. Tirante - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Delantero central derecho - 2 piezas
2. Delantero central izquierdo - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Puño — 2 piezas
5. Tirante - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser las costuras laterales en la parte superior de la prenda, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar. Coser los bordes laterales en la parte inferior de la pieza principal, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
4. Rematar los bordes inferiores de los delanteros y de las espaldas, planchar sobre el revés y respuntar. Poner inferior parte 1 a inferior parte 2 y baste together along edges.
5. Coser la parte superior a la parte inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
7. Coser costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
8. Rematar los bordes exteriores de la vista del escote trasero y de las piezas delanteras centrales interiores (denominado además como - vistas delantero centrales). Coser la vista del escote trasero a las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales, el borde del escote y la esquina inferior de la pieza delantera. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho. Coser las vistas centrales del delantero en la costura princesa del delantero.

9. Corta la manga en la parte superior, a lo largo del borde superior de la cabeza de la manga, dejando un margen de costura de 0,5 cm a cada lado.. Coser la zona de la costura del hombro en la manga. Planchar la costura abierta, rematar. Coser la parte superior de la manga de cabeza a manga, poco a poco quedando en nada, rematar. Coser la costura del codo y la costura delantera de la manga, rematar et planchar. Coser las mangas en las sisas, planchar la costura, rematar. Coser hombreras.
10. Coser los puños en el anillo por parejas, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres puños lados derechos juntos y coser el borde en forma. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Sujeta con alfileres el puño a la manga por el revés y cose, planchar la costura, rematar. Doblar el puño sobre la manga.
11. Juntar con alfileres tirante por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el borde más largo y el borde más corto. Voltear la prenda del derecho hacia afuera tirante hacia el lado derecho, enderezar, planchar. Rematar el borde más corto. Enrosque la correa en la hebilla, coser. Sujeta con alfileres el borde rematado más corto de la correa en la costura del lado izquierdo. (la hebilla está dirigida hacia la espalda) y pespuntear. Doblar tirante al delantero y coser una puntada de fijación a lo largo de la costura lateral.
12. Hacer el ojal interior en el delantero izquierdo. Coser el botón interior en consecuencia.

Dibujo técnico:

