

Veste Avec Bord Avant Façonné - Patron de couture #2646

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; épaulettes; boucle décorative; 1 bouton caché.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur 1 - 1 pièce au pli
4. Dos inférieur 2 - 1 pièce au pli
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Devant central droit - 2 pièces

7. Devant central gauche - 2 pièces
8. Devant inférieur 1 — 2 pièces
9. Devant inférieur 2 — 2 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
11. Manche supérieure - 2 pièces
12. Manche inférieure - 2 pièces
13. Poignet — 2 pièces
14. Bretelle - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Devant central droit - 2 pièces
2. Devant central gauche - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Poignet — 2 pièces
5. Bretelle - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre les coutures latérales sur la partie supérieure du vêtement, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter. Coudre les bords latéraux sur la partie inférieure de la pièce principale, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
4. Surjeter les bords inférieurs des devants et des dos, repasser sur l'envers et surpiquer. Poser inférieure partie 1 à inférieure partie 2 et arroser ensemble le long des bords.
5. Coudre la partie supérieure à la partie inférieure, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter.
7. Coudre coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
8. Surjeter les bords extérieurs de la parementure encolure dos et des devants intérieurs centraux (dénommé en outre sous le nom - parementures avant centraux). Coudre la parementure de l'encolure dos aux parementures centrales devant, repasser la couture à part. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant, bord de l'encolure et le coin inférieur du devant. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les pièces à l'endroit. Surpiquez les parementures centrales devant dans la couture princesse du devant.

9. Coupez la manche en partie haute, le long du bord supérieur de la tête de manche en laissant une marge de couture de 0,5 cm de chaque côté.. Coudre la zone de couture de l'épaule sur la manche. Repasser la couture ouverte, surjeter. Coudre la partie supérieure de la manche tête contre manche en venant progressivement à néant, surjeter. Coudre la couture du coude et la couture du devant sur la manche, surjeter et repasser. Coudre les manches dans les emmanchures, repasser la couture, surjeter. Coudre épaulettes.

10. Coudre les poignets dans l'anneau par paires, repasser la couture à part. Épingler ensemble poignets endroit contre endroit et coudre le bord façonné. Faire des coupes dans les marges de couture, tournez le poignet du côté droit, redresser, repasser. Épinglez le poignet sur la manche sur l'envers et cousez, repasser la couture, surjeter. Pliez le poignet sur la manche.

11. Épingler ensemble bretelle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord le plus long et le bord le plus court. Retournez le vêtement à l'endroit bretelle sur le côté droit, redresser, repasser. Surjeter le bord le plus court. Enfiler la sangle dans la boucle, coudre. Épinglez le bord surjeté le plus court de la sangle sur la couture du côté gauche. (la boucle est dirigée vers le dos) et surpiquer. Plier bretelle sur le devant et coudre un point de fixation le long de la couture latérale.

12. Réaliser la boutonnière intérieure sur le devant gauche. Cousez le bouton intérieur en conséquence.

DESSIN TECHNIQUE:

