

Kleid Mit Falten - Schnittmuster #2649

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderleiste - 2 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Vorderleiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Biesen von der Innenseite des Rückenteils nähen. Bügeln Sie die Innenseite der Falten in Richtung der Seitennähte und nähen Sie einen dekorativen Fixierstich 0,1-0,2 cm von der Falte entfernt. Mittlere Kante nähen. Nach links bügeln und versäubern.
3. Die Biesen von der Innenseite des Vorderteils nähen. Bügeln Sie die Innenseite der Falten in Richtung der Seitennähte und nähen Sie einen dekorativen Fixierstich 0,1-0,2 cm von der Falte entfernt.
4. Die vordere Knopfleiste links auf links in der Mitte falten und bügeln. Die Innenseite der Knopfleiste an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben auf die Knopfleiste bügeln. Die Kante der äußeren Knopfleiste umschlagen und in die Naht der inneren Knopfleiste einsteppen. Eine Zierstichlinie 0,1 cm von der vorderen Mittelkante entfernt nähen.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Sie können den Armausschnitt auch mit Schrägband versäubern, in diesem Fall die Nahtzugabe wegschneiden.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.1 cm vom Rand. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher am linken Vorderteil und am linken Stehkragen anbringen. Knöpfe entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

