

## Kleid Mit Volantärmeln - Schnittmuster #2650

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:


1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 1 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Oberer Ärmel – 2 Stück
8. Unterer Ärmel – 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besätze drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen auf die linke Seite und bügeln. Das Teil mit Steppstichen an den Schulternähten festnähen.
7. Am unteren Ärmel Doppelfalten anlegen und heften. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. 2516, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

