

Vestido Con Mangas De Volante - Patrón de costura #2650

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda central - 2 piezas
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Canesú delantero - 1 pieza
5. Delantero central - 1 pieza en pliegue
6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Manga superior - 2 piezas

8. Manga inferior - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 2 piezas
10. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser el canesú al delantero, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, vistas voltear la prenda del derecho hacia afuera por el lado revés y planchar. Coser la pieza con un pespuntear a las costuras de los hombros.
7. Hacer e hilvanar pliegues dobles en la manga inferior. Coser la manga superior a la manga inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. , planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

