

Vestido Con Cierre De Botones Decorativos Asimétrico - Patrón de costura #2652

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central derecho - 1 pieza
4. Delantero central izquierdo - 1 pieza
5. Delantero lateral - 2 piezas

6. Manga - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 2 piezas
8. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique una interfaz fusible a las piezas mencionadas en las instrucciones y también a la vista frontal central sin costuras del delantero derecho.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Doblar la vista central sin costuras hacia el lado derecho de la pieza a lo largo de la línea marcada y coser las esquinas superior e inferior. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada de la pieza izquierda. Corta el margen de costura a lo largo del escote cerca de la marca, girar la vista frontal central hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coser el delantero izquierdo al lado interno de la vista delantera central derecha desde el escote hasta la marca, planchar la costura, rematar a lo largo de todo el borde. Doblar el área desde la marca hasta el dobladillo de la pieza izquierda hacia el revés y plancha. y pespuntear.
5. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

