

Vestido Con Cierre Central - Patrón de costura #2655

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 11 botones.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela principal 2:

1. Cuello - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro.
3. Hacer e hilvanar un pliegue en la espalda inferior. La parte interior está dirigida hacia el centro. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda. Rematar y planchar hacia arriba.
4. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
5. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro, planchar la parte interior de las pinzas del busto hacia arriba. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior. Doblar la parte interior hacia el centro. Coser el delantero inferior al delantero superior. Rematar y planchar hacia arriba.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar. Coser los bordes de los hombros de la vista central del frente a los bordes de los hombros de la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
7. Sujeta los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar los collares del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello en el escote.
8. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser los bordes centrales del delantero, el escote delantero y el escote trasero (el collar se coloca entre las piezas). Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coserlo a la prenda a lo largo de las costuras de los hombros y a lo largo de la costura central de la espalda.

10. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y el borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la cabeza de la manga hasta la marca de la hendidura. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm.
11. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
12. Hacer ojales en el delantero y en los puños. Coser botones según los ojales.

Dibujo técnico:

