

Bluse Mit Mittelfalte - Schnittmuster #2654

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. An den Schulterkanten der Vorderteile Falten anfertigen und heften. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
3. Die Schulterkante des mittleren Vorderbesatzes und des Besatzes zusammennähen, in Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Stecken Sie den Mittelbesatz und den Besatz auf die rechte Seite des Kleidungsstücks und nähen Sie die rechte mittlere Vorderkante vom hinteren Halsausschnitt bis zum Saum. Die linke mittlere Vorderkante von der Mitte des Rückenteils bis zur Markierung nähen, nahe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. In Kurven einclipsen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die Nahtzugaben der linken mittleren Vorderkante von der Markierung bis zum Saum versäubern.
4. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und eine Fixier-/Zierstichlinie entlang der rechten mittleren Vorderkante von der vertikalen Markierung bis zum Saum nähen. Eine Zier-/Fixierstichlinie von der vertikalen Markierung an der rechten mittleren Vorderkante entlang des Halsausschnitts und entlang der linken mittleren Vorderkante nähen.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen). Machen und heften Sie die Falte am Ärmel. Der innere Teil der Falte ist vom Verschluss weg gerichtet.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

10. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

