

Blusa Con Pliegue Central - Patrón de costura #2654

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar pliegues en los bordes de los hombros de las piezas delanteras. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
3. Coser juntos los bordes del hombro de la vista frontal central y de la vista, hacer cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista central y la vista al lado derecho de la prenda y cose el borde delantero central derecho desde el escote trasero hasta el dobladillo.. Coser el borde delantero central izquierdo desde el centro de la espalda hasta la marca, haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar. Rematar los márgenes de costura del borde delantero central izquierdo desde la marca hasta el dobladillo.
4. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y coser una línea de puntada de fijación/decorativa a lo largo del borde delantero central derecho desde la marca vertical hasta el dobladillo. Cosa una línea de puntada decorativa/de fijación desde la marca vertical en el borde frontal central derecho, a lo largo del escote y a lo largo del borde frontal central izquierdo.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar el pliegue en la manga. La parte interna del pliegue se aleja del cierre.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

10. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

