

Vestido Con Corpiño Decorativo - Patrón de costura #2651

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: margen de costura para dobladillo - 2.0 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga - 1.2 cm, otras costuras - 1.0 cm;

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Delantero superior - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Cinturón delantero - 1 pieza
6. Manga - 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 2 piezas
8. Vista del escote delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda. Recorte la mayor parte de las pinzas con una remalladora y planchar hacia el centro.
3. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Planchar el margen de costura hacia arriba y rematar.
4. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Coser la cremallera.
5. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero superior. Planchar la parte interior en la dirección opuesta al centro.
6. Rematar los bordes exteriores de las vistas del escote delantero. Juntar con alfileres vistas y delantero lados derechos juntos y coser escote. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista por el lado revés y planchar. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y hilvanar juntos a lo largo del borde inferior.
7. Coser el cinturón delantero al delantero superior. Rematar y planchar hacia abajo. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia arriba.
8. Serge los bordes exteriores de las caras del escote trasero. Sujeta con alfileres las vistas a la espalda lados derechos juntos y coser el escote exactamente hasta la línea de la costura del hombro. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista por el lado revés y planchar.
9. Coser la costura del hombro, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera.. Rematar y planchar hacia atrás.
10. Rematar el borde inferior de la manga, doblar por dentro el margen de costura y pespuntear. Coser la manga en la sisa. Rematar y planchar.
11. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 6 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza

principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

12. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.

13. Margen de costura para dobladillo rematar, planchar hacia adentro y pespuntear.

14. Coser los delanteros juntos con puntos ocultos a mano.

Dibujo técnico:

