

Jacke Mit Asymmetrischem Faltenkragen - Schnittmuster #2643

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Schulterpolster; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rechte mittlerer rückenteil - 1 Stück
2. Linke mittlerer rückenteil - 1 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Linke mittlerer vorderteil - 1 Stück
6. Rechte mittlerer vorderteil - 1 Stück

7. Ärmel - 2 Stück
8. Mittelvorderbesatz link - 1 Stück
9. Mittelvorderbesatz recht - 1 Stück
10. Kragen - 1 Stück
11. Besatz des linkes Vorderteil - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 1 Stück
4. Besatz des linkes Vorderteil - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben versäubern und zum Seitenteil hin bügeln.
3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben versäubern und zum Seitenteil hin bügeln.
4. Schulternähte nähen, nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 40 cm. Das Band in der Mitte der Länge nach falten links auf links und nähen an 0.5 cm von der Falte. Drehen Sie das Band mit der rechten Seite nach außen und richten Sie den Binder gerade aus. In zwei Teile schneiden.
6. Seitennähte nähen, einen Teil des Binders in die linke Seitennaht einführen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Die Schulterkante des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
8. Falten am Kragen machen, die innenseite nach unten falten. Den Kragen am rechten mittleren Vorderteil feststecken rechts auf rechts und nähen revers. Hören Sie genau an der Nahtlinie des mittleren Vorderbesatzes mit dem Nähen auf. In die Nahtzugabe der Schulterkante einschneiden, den kragen in den hinteren halsausschnitt einnähen. Hintere Mittelnaht nähen, einfügen Mittelkante des Kragens. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
9. Die mittleren Vorderbesätze und die Besätze an das Hauptteil nähen, indem Sie den rechten Teil des Binders einführen. Nahtzugaben entlang der mittleren Vorderkante einschneiden, den Besatz falten und mittelvorderbesätze auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulterkante fest an das Hauptteil nähen.

10. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
11. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Versäubern und bügeln. Nähen Schulterpolster.
12. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
13. Ein Knopfloch anfertigen und innenknopf annähen.

Technische Zeichnung:

