

## Chaqueta Con Cuello Asimétrico Con Pliegues - Patrón de costura #2643

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hombreras; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Derecho espalda central - 1 pieza
2. Izquierdo espalda central - 1 pieza
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Izquierdo delantero central - 1 pieza
6. Derecho delantero central - 1 pieza

7. Manga - 2 piezas
8. Vista frontal central izquierdo - 1 pieza
9. Vista frontal central derecho - 1 pieza
10. Cuello - 1 pieza
11. Vista del delantero izquierdo - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Cuello - 1 pieza
3. Vista frontal central - 1 pieza
4. Vista del delantero izquierdo - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, rematar y plancha hacia la pieza lateral.
3. Coser los delanteros laterales al delantero, rematar y plancha hacia la pieza lateral.
4. Coser las costuras de los hombros, rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 40 cm. Doblar la cinta por la mitad a lo largo por el revés y coser a 0.5 cm desde el pliegue. Girar la cinta del derecho hacia afuera y enderece el lazo. Cortar en dos partes.
6. Coser las costuras laterales, insertando una parte del cordón en la costura del lado izquierdo. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
7. Coser el borde del hombro de la vista del escote trasero y de las vistas centrales del delantero. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior.
8. Hacer pliegues en el cuello, doblar el lado interior hacia abajo. Sujeta el cuello con alfileres al delantero central derecho lados derechos juntos y coser solapa. Deje de coser exactamente en la línea de costura de la vista del frente central. Cortar el margen de costura del borde del hombro, coser el cuello en el escote trasero. Coser la costura trasera central, insertando borde central de cuello. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
9. Coser las vistas centrales del delantero y las vistas a la pieza principal, insertando la parte derecha del cordón.. Cortar los márgenes de costura a lo largo del borde frontal central, doblar la vista y vistas delantero centrales por el lado revés y planchar. Coser la vista a la pieza principal a lo largo del borde del hombro.
10. Coser la costura de la manga. Rematar y hierro hacia atrás.

11. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Rematar y planchar. Coser hombreras.
12. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga. Doblar por dentro del margen de costura y pespuntear.
13. Hacer un ojal y coser el botón interior.

**Dibujo técnico:**

