

Sommermantel - Schnittmuster #2656

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
10 Knöpfe; 1 inner. Knopf; Schnalle für Gürtel.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm, nahtzugabe am saum des
kleidungsstücks und Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Oberer Ärmel - 2 Stück
8. Unterer Ärmel - 2 Stück
9. Kragen - 2 Stück am Falz
10. Zierlasche am Ärmel - 2 Stück
11. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
13. Gürtel - 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück
7. Oberer Ärmel - 2 Stück
8. Unterer Ärmel - 2 Stück

Achtung: Die Vorder- und Rückseite aus Futterstoff werden mit den Schnittteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des Halsausschnittbesatzes.

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Zierlasche am Ärmel - 2 Stück
5. Gürtel - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die oberen mittleren Rückenteile paarweise an die oberen seitlichen Rückenteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Mittelnahst des oberen Rückenteils nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Falten machen und heften auf den unteren Rückenteilen, der innere teil ist zur mitte gerichtet. Die Mittelnahst am unteren Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Unteres Rückenteil an oberes Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die oberen vorderen Mittelteile paarweise an die oberen seitlichen Vorderteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Falten machen und heften an unteren Vorderteilen, der innere teil ist zur mitte gerichtet. Das untere Vorderteil an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

5. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und die Seitenränder von der Taille bis zum Saum versäubern.
6. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragendenen und die Außenkante des Kragens nähen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
7. Die Ärmeltaschen der Länge nach in der Mitte rechts auf rechts falten und entlang einer kürzeren und einer längeren Kante nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
8. Die Ellbogennaht und die Vordernaht am Ärmel nähen, Lasche in die vordere Naht einführen, bügeln. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen, die Naht bügeln. Nähen Schulterpolster.
9. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln.
10. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben. Die Nahtzugabe des Futtersaums zweimal je 1 cm falten und absteppen. Das Futter an die vorderen Mittelbesätze nähen und an den hinteren Besatz nähen. Bügeln Sie zu mittelvorderbesatz und versäubern.
11. Die Nahtzugabe entlang des Saums auf die linke Seite falten und bügeln. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und entlang der vorderen Mittelkante und des hinteren Halsausschnitts nähen. Die unteren Kanten der mittleren Vorderbesätze an das Vorderteil nähen genau nach der markierten Saumlinie. Die Nahtzugaben der unteren Ecken entlang der vorderen Mitte kürzen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten. Zierstich nähen an 0.7 cm vom Rand der vorderen Mittelbesätze.
12. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen.
13. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, Knöpfe am linken vorderteil annähen. Machen Sie das innere Knopfloch am linken vorderteil, innenknopf annähen. An den Laschen Knöpfe annähen.
14. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und eine längere und eine kürzere Seite entlang nähen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, bügeln. Die kürzere Seite versäubern. An allen Rändern einen Zierstich annähen an 0.5 cm. Fädeln Sie die Schnalle ein und befestigen Sie sie an der versäuberten Seite des Gürtels. Löcher machen.

Technische Zeichnung:

