

Abrigo De Verano - Patrón de costura #2656

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; 10 botones; 1 intern. botón; hebilla para cinturón.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas

7. Manga superior - 2 piezas
8. Manga inferior - 2 piezas
9. Cuello - 2 piezas en pliegue
10. Pestaña decorativa de manga - 2 piezas
11. Vista frontal central - 2 piezas
12. Vista del escote trasero - 1 pieza
13. Cinturón - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Manga superior - 2 piezas
8. Manga inferior - 2 piezas

Atención: El delantero y la espalda de la tela del forro se cortan usando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de la vista central del delantero y la vista del escote.

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Pestaña decorativa de manga - 2 piezas
5. Cinturón - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas centrales superiores a las espaldas laterales superiores por parejas, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser costura central de espalda superior, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Hacer y hilvanar pliegues en las espaldas inferiores, la parte interior está dirigida hacia el centro. Coser la costura central en la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda., planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser los delanteros centrales superiores a los frentes delanteros superiores por pares, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Hacer y hilvanar pliegues en los delanteros inferiores, la parte interior

- está dirigida hacia el centro. Coser la pieza delantera inferior a la pieza delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y coser los bordes laterales desde la cintura hasta el dobladillo.
 6. Sujeta los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello en el escote.
 7. Doblar las lengüetas de las mangas por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos, y cose a lo largo de un borde más corto y otro más largo. Voltar la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
 8. Coser la costura del codo y la costura delantera de la manga, inserte la lengüeta en la costura delantera, planchar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga, planchar la costura. Coser hombreras.
 9. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote de la espalda y la vista del delantero central, planchar la costura aparte.
 10. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal. Doblar el margen de costura del dobladillo del forro dos veces por 1 cm y pespuntear. Coser el forro a las vistas centrales delanteras y a la vista trasera. Planchar hacia vista frontal central y rematar.
 11. Doblar el margen de costura a lo largo del dobladillo hacia el revés y planchar. Sujeta con alfileres la vista frontal central al delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del centro del borde delantero y del escote trasero. Coser los bordes inferiores de las vistas frontales centrales al delantero exactamente de acuerdo con la línea marcada del dobladillo. Recorte los márgenes de costura de las esquinas inferiores a lo largo del centro del delantero. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras. Coser una puntada decorativa a 0.7 cm desde el borde de las vistas frontales centrales.
 12. Coser el forro al dobladillo de la manga. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera.
 13. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer el ojal interior en el delantero izquierdo, coser el botón interior. Coser botones en las lengüetas.
 14. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, planchar. Rematar el lado más corto. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.5 cm. Enrosque y fijar la hebilla en el lado serrado del cinturón. Hacer agujeros.

Dibujo técnico:

