

Kleid Mit Umwickeltem Schalkragen - Schnittmuster #2659

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

- 7. Ärmel – 2 Stück
- 8. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Kragen — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Rückennähte an den oberen und unteren Teilen nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Die Schulternähte der oberen Mittelteile nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Kragen zusammenstecken rechts auf rechts und nähen der äußere Rand des Kragens, beginnen sie mit dem nähen genau an der markierten nahtlinie des Kragens. In Nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden und bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des unteren Kragens nach innen falten und in die Naht einsteppen.
5. Stecken Sie das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil, passen Sie die Mittellinien und die Prinzessnahtkanten an.
6. Die Schulternähte des seitlichen Vorder- und des seitlichen Rückenteils nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Das seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen, das seitliche Rückenteil an das mittlere Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Die unteren Teile des Kleides an die oberen Teile nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
8. Die linke Seitennaht vom Armloch bis zur oberen Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitenkante nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Link seitliche Kante versäubern separat.
9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Den Saum des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

