

## Robe À Col Châle Croisé - Patron de couture #2659

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour  
l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli

- 7. Manche - 2 pièces
- 8. Col - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Col — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures milieu dos sur les pièces du haut et sur les pièces du bas. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.
3. Coudre les coutures des épaules des pièces centrales supérieures. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
4. Épingler les cols ensemble endroit contre endroit et coudre le bord extérieur du col, commencez à coudre exactement à la ligne de couture marquée de col. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser. Coudre le col supérieur dans l'encolure. Plier à l'intérieur du surplus de couture du bas du col et surpiquer dans la couture.
5. Épinglez le devant droit sur le devant gauche en faisant correspondre les lignes centrales et les bords de couture princesse.
6. Coudre les coutures des épaules des pièces latérales devant et latérales dos. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre le devant latéral au devant central, coudre le dos latéral au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
7. Coudre les parties inférieures de la robe aux pièces supérieures. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
8. Coudre la couture du côté gauche de l'emmanchure jusqu'à la marque supérieure, et de la deuxième marque jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair. Coudre le bord latéral droit, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Gauche lateraux bords surjeter séparément.
9. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Surjeter l'ourlet de robe et l'ourlet de manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

**DESSIN TECHNIQUE:**

