

Bluse Mit Schulterfalten - Schnittmuster #2664

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. An den Schulterkanten der Vorderteile Falten anfertigen und heften (das innere Teil von der Mitte falten). Schulternähte nähen, nach hinten bügeln, versäubern.
3. Die Naht des Stehkragens vernähen, die Naht auseinander bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen, Ecken aufschneiden, bügeln Nahtzugaben an Stehkragen.
4. Die Naht des Stehkragens an den mittleren Vorderbesätzen annähen, die Naht auseinander bügeln. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen mittelvorderbesätze und Besätze, Nahtzugaben nach oben bügeln. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und die mittleren Vorderkanten und die Stehkragenkanten nähen. In Kurven einclippen, mittelvorderbesätze und den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Nähte der Stehkragen mit Steppstichen zusammennähen. Die Schulternähte der vorderen Mittelbesätze mit Kettnähten an die Schulternähte des Kleidungsstücks nähen.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
7. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
8. Den unteren Rand des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann an 1.5 cm und absteppen.
9. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, Knöpfe am linken vorderteil annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

