

Blusa Con Pliegues En Los Hombros - Patrón de costura #2664

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer e hilvanar pliegues en los bordes de los hombros de las piezas delanteras (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser las costuras de los hombros, planchar hacia atrás, rematar.
3. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser el cuello alto al escote, cortando las esquinas, planchar márgenes de costura a cuello del soporte.
4. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Coser el cuello alto al escote vistas delantero centrales y vistas, planchar los márgenes de costura hacia arriba. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser los bordes delanteros centrales y los bordes del cuello alto. Hacer pequeños cortes en curvas, vistas delantero centrales y girar la vista hacia el revés y planchar. Coser las costuras de los cuellos altos juntas. Coser las costuras de los hombros de las vistas centrales del frente a las costuras de los hombros de la prenda.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
8. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés a 1 cm, después a 1.5 cm y pespuntear.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

