

Jacke-Hemd - Schnittmuster #2665

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte weiche Anzugstoffe und Cord in zwei passenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 9 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche - 2 cm, andere Nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Tasche - 2 Stück
10. Klappe - 4 Stück

Hauptstoff 1:

1. Vorderteil linke- 1 Stück
2. Rückenpasse - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Klappe - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Rückenpasse an Passe nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
3. Die Taschenklappen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und nähen seitliche und unter. Kante. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
4. Den oberen Rand der Tasche versäubern. Die Nahtzugabe nach innen klappen und absteppen. Die Seitenkanten und die Unterkanten der Taschen nach innen falten und bügeln. Auferlegen tasche auf Vorderteil und absteppen nach Markierungen.
5. Vorderpasse an Vorderteil nähen, und gleichzeitig einfügen klappe. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragendenen und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
8. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen. Die Naht auseinander bügeln. Außenkanten versäubern.
9. Den mittleren Vorderbesatz und den Besatz auf die rechte Seite des Hauptteils stecken und entlang der Nähte zusammenheften und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt, gleichzeitig den Kragen einführen. Den vorderen Mittelbesatz und den Besatz auf die linke Seite falten und die vorderen Mittelkanten bügeln. Entlang der Schulterkanten zusammenheften mittelvorderbesätze und oberteil des kleidungsstücks.

10. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen).

11. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen und Ecke. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen.

13. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten und absteppen.

14. An der rechten Vorderseite, an den Manschetten und an den Taschenklappen Knopflöcher anbringen. Knöpfe am linken Vorderteil annähen, die Taschen und manschetten.

Technische Zeichnung:

