

## Chaqueta-Camisa - Patrón de costura #2665

Recomendaciones sobre la tela: tejidos para traje suaves naturales/mixtos y pana en dos colores a juego.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm, margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo - 2 cm, otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero derecho - 1 pieza
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

7. Vista frontal central - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Bolsillo - 2 piezas
10. Solapa - 4 piezas

Tela principal 1:

1. Delantero izquierdo- 1 pieza
2. Canesú trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Solapa - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero al canesú. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser laterales y infer. bordes. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
4. Rematar el borde superior del bolsillo. Doblar el margen de costura hacia el interior y pespuntear. Doblar los bordes laterales y los bordes inferiores de los bolsillos hacia el interior y planchar. Poner bolsillo al delantero y pespuntear de acuerdo con las marcas.
5. Coser canesú delantero a delantero, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
8. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y de la vista central del delantero. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes exteriores.
9. Sujeta con alfileres la vista frontal central y la vista en el lado derecho de la pieza principal, hilvana a lo largo de las costuras y coser de las vistas frontales centrales y escote, al mismo tiempo insertando el collar. Doblar

la vista central del frente y la vista hacia el lado revés y planchar los bordes delanteros centrales. Hilvanar juntos a lo largo de los bordes de los hombros vistas delantero centrales y parte superior de la prenda.

10. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

11. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

12. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales y esquina. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.

13. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro y respuntear.

14. Hacer ojales en el frente derecho, en los puños y en las solapas de los bolsillos. Coser los botones en el delantero izquierdo, los bolsillos y puños.

## Dibujo técnico:

