

Mantel Mit Nahtlosem Kragen - Schnittmuster #2667

Stoffempfehlungen: dünne Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 2 Knöpfe; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 2 Stück

7. Oberer Ärmel – 2 Stück
8. Unterer Ärmel – 2 Stück
9. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Unterer Rückenteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
6. Unteres Vorderteil – 2 Stück
7. Oberer Ärmel – 2 Stück
8. Unterer Ärmel – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Oberes Vorderteil – 2 Stück

Achtung! Das Futter wird aus den Musterteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittlere Rückennaht an den unteren und oberen Rückenteilen nähen, die Naht auseinander bügeln. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Die Naht auseinander bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Die Naht auseinander bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Die Naht auseinander bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Die Mittelkante des nahtlosen Kragens nähen. Den nahtlosen Kragen in den Ausschnitt nähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen.
6. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittlere Kragennaht nähen. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Hauptteil stecken, zusammenstecken und vordere Mittelkante nähen, die Revers, kragen und Unterkante.

Beim Nähen darauf achten, dass das Vorderteil oben liegt. Nahtzugaben des vorderen Mittelbesatzes auf den vorderen Mittelbesatz steppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln.

7. Schulterpolster annähen.

8. Ellbogennaht am Ärmel nähen, die Naht auseinander bügeln. Die untere Nahtzugabe des Ärmels auf die Rückseite bügeln. Vordernaht am Ärmel nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung unter Teil. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, die Naht bügeln.

9. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen und bügeln.

10. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Das Futter an den hinteren Besatz und an den mittleren vorderen Besatz nähen. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück durch die Öffnung auf die rechte Seite. Die Öffnung zunähen.

11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

