

## Abrigo Con Cuello Sin Costuras - Patrón de costura #2667

Recomendaciones sobre la tela: finas tejido natural/mixto apto para abrigos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 2 botones; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas

7. Manga superior - 2 piezas
8. Manga inferior - 2 piezas
9. Vista frontal central - 2 piezas
10. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero inferior - 2 piezas
7. Manga superior - 2 piezas
8. Manga inferior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Delantero superior - 2 piezas

Atención! El forro se corta utilizando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de la vista central del frente y la vista del escote trasero.

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la costura central de la espalda en las piezas inferiores y superiores de la espalda, planchar la costura aparte. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Planchar la costura abierta. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Planchar la costura abierta.
3. Coser el delantero lateral al delantero. Planchar la costura abierta. Coser el delantero superior al delantero inferior. Planchar la costura abierta.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar la costura aparte.
5. Coser el borde central del cuello sin costuras. Coser el cuello sin costuras al escote, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina.
6. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Coser la costura central del cuello. Coser el cuello en el escote de la vista, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Sujeta con alfileres la vista frontal central a la pieza principal, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser el borde delantero

central, las solapas, cuello y borde inferior. Al coser, asegúrese de colocar el delantero en la parte superior. Respuntear el margen de costura de la vista delantero central en la vista delantero central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar la vista frontal central hacia el lado revés, enderezar, planchar.

7. Coser hombreras.

8. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura aparte. Planchar el margen de costura inferior de la manga por el revés. Coser la costura delantera en la manga, planchar los márgenes de costura hacia inferior parte. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, planchar la costura.

9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo y planchar.

10. Coser las costuras del forro, dejando una abertura en la costura del codo izquierdo de la manga. Coser el forro a la vista trasera y a la vista delantera central. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Girar la prenda hacia afuera a través de la abertura. Coser la abertura para cerrarla.

11. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

## **Dibujo técnico:**

