

Seidenbademantel - Schnittmuster #6136

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischseidenstoffe.

Sie werden auch brauchen: dünn Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am oberen Taschenrand – 4 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
4. Ärmel – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

6. Gürtel – 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln und versäubern.
3. Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche bügeln auf die linke Seite an 1 cm, dann wieder um 3 cm und absteppen. Die Seiten- und Unterkanten der Tasche versäubern, auf die linke Seite bügeln, auferlegen auf Vorderteil und absteppen.
4. Die Schulterkanten des Vorder- und Rückenteils zusammennähen, Nahtzugaben in der Nähe von Ecken einschneiden, nach hinten bügeln und versäubern. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
5. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, Nahtzugaben in der Nähe von Ecken einschneiden, die Naht auseinander bügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
6. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts an das Vorderteil stecken und die Außenkante des Kragens, den mittleren Vorderbesatz und die Unterkante nähen. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
7. Die Ärmel in die Armlöcher einnähen, dabei die Kerben anpassen, versäubern und bügeln. Seitennähte nähen Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann wieder um 2 cm und absteppen.
9. Falten Sie den Gürtel der Länge nach in zwei Hälften, rechts auf rechts, und nähen Sie ihn entlang der langen Seite und einer kurzen Seite. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, die Nahtzugaben des nicht genähten Bereichs unterfalten und Zierstich nähen von 0.7 cm vom Rand um den Gürtel.

Technische Zeichnung:

