

## Hemd - Schnittmuster #6138

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: entlang der Seitenkanten und der Oberkanten der Ärmelleiste — 0.5 cm, am unteren Rand - 1.5 cm, oberer taschenrand - 3 cm, andere nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Leiste — 2 Stück
4. Ärmelleiste - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

6. Kragen - 2 Stück
7. Stehkragen - 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Tasche - 2 Stück
10. Passe - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Tragen Sie Klebevlies auf manschetten, oberer kragen, der innere Stehkragen und knopfleiste.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Machen und heften Sie Falten am Rückenteil. Passe an den Rücken nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
3. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Entlang der Außenkante des Kragens und der Kragenden einen Zierstich nähen. Die Unterkante des inneren Stehkragens 1 cm unterschlagen und absteppen an 0.7 cm. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, an den Oberkanten anbringen, den fertigen Kragen dazwischen legen, Kanten anpassen Kerben und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
4. Nahtzugabe entlang der Oberkante der Tasche nach innen falten an 1 cm, dann an 2 cm und absteppen. Die Nahtzugaben der Tasche unterfalten und bügeln. Die Tasche auf die rechte Seite des Vorderteils stecken und absteppen nach Markierungen.
5. Die rechte Seite der Knopfleiste auf die linke Seite des Vorderteils stecken und die mittlere Vorderkante nähen. Falten knopfleiste auf die rechte Seite, die unversäuberte Kante nach innen falten und absteppen auf Vorderteil an 0.2 cm von der Falte. Zierstich nähen an 0.2 cm vom Rand der vorderen Mittelbesätze.
6. Nähen und versäubern Schulter Kante. Nahtzugabe nach hinten bügeln.
7. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, die Nahtzugaben in Richtung Stehkragen bügeln. Den unteren Stehkragen in die Naht des oberen Stehkragens einsteppen.
8. Das Nähen des Schlitzes: Schneiden Sie den Ärmel entlang der markierten Linie auf und schneiden Sie ihn in die Ecke im oberen Teil des Schlitzes. Drehen Sie den Bereich von 1,5 cm zwischen dem Schlitz und der markierten Linie zweimal um 0,5 cm und absteppen. Leiste längs halbieren rechte Seiten zusammen und die

Ecke bis zur senkrechten Markierung nähen. Schneiden Sie die Nahtzugaben nahe der Stichlinie ab und schneiden Sie die Nahtzugabe am Ende der Stichlinie ein. Knopfleiste drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, bügeln und 0,1 cm entlang der Faltnie von unten nach oben bis zur senkrechten Markierung absteppen. Stecken Sie die Ärmelleiste rechts auf den Ärmel und nähen Sie sie so, dass die Innenseite an der markierten Linie ausgerichtet ist. Schneiden Sie den Ärmel am Ende der Nahtlinie vom Schlitz bis zur Nahtlinie senkrecht auf. Knopfleiste falten auf die rechte Seite, die offene Kante nach innen falten und nähen. Passen Sie die Blende an die markierte Linie am Ärmel an und nähen Sie die obere Ecke um die Ecke herum bis zur senkrechten Markierung.

9. Ärmel in die offenen Armlöcher einnähen. Die Naht versäubern, bügeln.

10. Ärmelkanten nähen, und gleichzeitig die Seitennaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Entlang der Unterkante des Ärmels gemäß den Markierungen Falten formen und heften.

11. Manschette längs halbieren und kürzere Kanten nähen. Manschetten drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen und bügeln. Die Innenseite der Manschette an den Ärmel nähen. Falten Sie die Unterkante der äußeren Manschette um und nähen Sie es in die Naht ein.

12. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

13. An den Manschetten und am Stehkragen Knopflöcher anbringen und Knöpfe annähen. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

## Technische Zeichnung:

