

Camisa - Patrón de costura #6138

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos para camisas naturales/mixtos con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 10 botones.

Márgenes de costura: a lo largo de los bordes laterales y los bordes superiores de la tapeta de la manga — 0.5 cm, a lo largo del borde inferior - 1.5 cm, borde superior del bolsillo - 3 cm, otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Tapeta — 2 piezas
4. Tapeta de la manga - 2 piezas

5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Collar del soporte - 2 piezas
8. Puño - 2 piezas
9. Bolsillo - 2 piezas
10. Canesú - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a puños, cuello superior, el cuello de soporte interior y tapeta.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Hacer y hilvanar pliegues en la espalda. Coser el canesú a la espalda. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos. Coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde exterior del cuello y los extremos del cuello. Doblar 1 cm por debajo del borde inferior del cuello alto interior y pespuntear a 0.7 cm. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos, coincidir con los bordes superiores, insertar el collar listo entre ellos, ajustar los bordes muescas y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
4. Margen de costura a lo largo del borde superior del bolsillo doblar por dentro a 1 cm, después a 2 cm y pespuntear. Doblar por debajo de los márgenes de costura del bolsillo y planchar. Sujeta el bolsillo con alfileres en el lado derecho de la pieza delantera y pespuntear de acuerdo con las marcas.
5. Sujeta con alfileres el lado derecho de la tapeta al lado revés de la pieza delantera y coser el borde delantero central. Doblar tapeta hacia el lado derecho, doblar dentro del borde sin rematar y pespuntear al delantero a 0.2 cm desde el pliegue. Coser una puntada decorativa a 0.2 cm desde el borde de las vistas frontales centrales.
6. Coser y rematar hombro bordes. Planchar el margen de costura hacia atrás.
7. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, planchar los márgenes de costura hacia el cuello alto. Cose el cuello alto inferior en la costura del cuello alto superior.

8. Costura de la hendidura: Corta la manga a lo largo de la línea marcada, corta la esquina en la parte superior de la hendidura. Girar 0,5 cm dos veces dentro el área de 1,5 cm entre la hendidura y la línea marcada y pespuntear. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser la esquina hasta la marca perpendicular. Recorte los márgenes de costura cerca de la línea de puntada, corte el margen de costura cerca del final de la línea de puntada. Tapeta voltear la prenda del derecho hacia afuera, planchar y hacer un pespuntear a 0,1 cm a lo largo de la línea de pliegue desde abajo hacia arriba hasta la marca perpendicular. Sujeta con alfileres la tapeta de la manga a la manga, con los lados derechos juntos, y cose, haciendo coincidir el lado interior con la línea marcada. Corta la manga perpendicularmente cerca del final de la línea de puntada, desde la hendidura hasta la línea de costura. Tapeta doblar hacia el lado derecho, doblar dentro del borde abierto y coser. Haga coincidir la tapeta con la línea marcada en la manga y pespuntear la esquina superior alrededor de la esquina y hasta la marca perpendicular.
9. Coser las mangas en las sisas abiertas. Rematar la costura, planchar.
10. Coser los bordes de las mangas, coser la costura lateral al mismo tiempo. Rematar los márgenes de costura y plánelos hacia atrás. Hacer e hilvanar pliegues a lo largo del borde inferior de la manga según las marcas.
11. Doblar el puño por la mitad a lo largo y coser bordes más cortos. Puños voltear la prenda del derecho hacia afuera y planchar. Coser el lado interior del puño a la manga. Doblar por debajo del borde inferior del puño exterior y coserlo en la costura.
12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
13. Hacer ojales en los puños y en el cuello alto y coser los botones. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

