

Chaleco - Patrón de costura #6139

Recomendaciones sobre la tela: tejidos acolchados con relleno de poliéster, adecuados para chaquetas de exterior..

Usted también necesitará: 7 botones; fabrica de forro.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal :

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Delantero superior - 2 piezas
3. Delantero inferior - 2 piezas
4. Canesú trasero - 1 pieza
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Tapeta - 2 piezas
8. Bandolera - 4 piezas
9. Cinturón - 2 piezas
10. Vista frontal central - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Delantero superior - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Bolso de bolsillo - 4 piezas

El forro se corta utilizando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de la vista central del frente y la vista del escote trasero.

INSTRUCCIONES:

1. Fijar con alfileres la bolsa de bolsillo en el delantero inferior lados derechos juntos y coser. Comience y deje de coser exactamente en la marca del bolsillo. Coser el bolso de bolsillo a la parte superior del delantero de la misma manera. Coser las piezas delanteras, planchar la costura aparte. Coser bordes de bolsos de bolsillo.
2. Coser tapeta a delantero. Planchar el margen de costura a tapeta y coser una puntada decorativa a 0.2 cm de la costura.
3. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Planchar la costura aparte.
4. Coser el canesú a la espalda. Planchar el margen de costura hacia arriba.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás.
6. Coser costuras de los hombros vistas delantero centrales y vistas, planchar la costura aparte.
7. Coser cuello alto con cuello. Planchar la costura aparte. Sujeta con alfileres los cuellos juntos lados derechos juntos, coser extremos y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, girar el cuello hacia el lado derecho y planchar.
8. Poner vistas delantero centrales hacia el lado derecho del chaleco y coser de las vistas frontales centrales y solapa. Recortar los márgenes de costura, recortar esquina, girar a la derecha y planchar.
9. Coser el cuello superior al escote de la pieza principal. Planchar la costura abierta. Coser el cuello inferior en el escote vistas delantero centrales y vistas. Planchar la costura abierta. Hilvanar los márgenes de costura de los cuellos.
10. Sujete con alfileres los escalones de los hombros, junte los lados derechos y cosa alrededor de los bordes exteriores. Recorta las esquinas, girar a la derecha y planchar. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.2 cm desde el borde. Sujeta con alfileres la correa del hombro a la costura del hombro e hilvana en la pieza principal a lo largo del borde de la sisa.

11. Coser las costuras en el forro.

12. Coser el forro a la vista del escote trasera y a las vistas centrales del delantero. Coser sisas en 2 pasos: primero coser la sisa delantera, luego coser la sisa trasera.

13. Sujeta las pretinas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde corto, a lo largo del borde inferior y la esquina hasta la marca. Cortar el margen de costura cerca de la marca. Coser el borde exterior del cinturón al chaleco. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior hacia adentro y respunpear en la costura del lado exterior.

14. En el delantero izquierdo hacer ojales, coser botones en la pieza delantera derecha, en los tirantes y en la cintura.

Dibujo técnico: