

Jacke Mit Schößchen - Schnittmuster #2671

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; Schulterpolster;
6 Knöpfe; Zierband (Die ungefähre Länge ist dem Schnittmuster für
das Vorderteil zu entnehmen).

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Jackensaum und am
Ärmelsaum - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

Futterstoff:

1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil – 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil – 2 Stück
4. Unteres Vorderteil – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Stehkragen – 1 Stück

Achtung! Schneiden Sie die Rückseite und die Vorderseite aus dem Futter aus, indem Sie die entsprechenden Schnittteile für den Hauptstoff verwenden, mit Ausnahme der Breite des hinteren Ausschnittbesatzes und des vorderen Ausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, Innenseite der Abnäher kürzen und zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
4. Abnäher auf das Vorderteil nähen, Innenseite der Abnäher kürzen und zur Mitte hin bügeln. Position der Knöpfe am linken Vorderteil markieren. Das Zierband entlang der Mittellinie absteppen.
5. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
6. Nähen Schulter- und Seitennähte, die Naht auseinander bügeln.
7. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der Oberkante nähen. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen.
8. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht

auseinander bügeln. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, zusammenstecken und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere mittlere vordere Ecke nähen. Ecken wegschneiden. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.

9. Ärmelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, die Naht bügeln. Nähen Schulterpolster.

10. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, in der linken Ärmelnaht eine Öffnung lassen. Das Futter an die mittleren Vorderbesätze und an die Besätze nähen, bügeln Nahtzugaben an mittelvorderbesatz. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Jacke auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.

11. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, Knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

