

## Chaqueta Con Peplum - Patrón de costura #2671

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; hombreras; 6 botones; cinta decorativa (el largo aproximado se da en el patrón de costura para el delantero).

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la chaqueta y el dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas

6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Vista frontal central - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza

Atención! Corte la parte trasera y delantera del forro usando las piezas del patrón correspondientes para la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote trasero y la vista del escote delantero.

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, acortar el lado interior de las pinzas y planchar hacia el centro. Coser la costura trasera central. Planchar la costura abierta.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Planchar el margen de costura hacia arriba.
4. Coser pinzas en el delantero, acortar el lado interior de las pinzas y planchar hacia el centro. Marcar la posición de los botones en el delantero izquierdo. Cose la banda decorativa a lo largo de la línea central.
5. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la pieza delantera inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero superior al delantero inferior. Planchar el margen de costura hacia arriba.
6. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar la costura aparte.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde superior. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto al escote.
8. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar

la costura para separarla. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser el borde delantero central, el escote y la esquina delantera central inferior. Recortar las esquinas. Pespuntee el margen de costura frontal central en la vista frontal central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Planchar el borde inferior de la prenda.

9. Coser la costura de la manga, planchar la costura aparte. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, planchar la costura. Coser hombreras.

10. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura de la manga izquierda. Coser el forro a las vistas centrales del delantero y a las vistas, planchar márgenes de costura a vista frontal central. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Voltee la chaqueta con el lado derecho hacia afuera. Coser la abertura para cerrarla.

11. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

### **Dibujo técnico:**

