

Chaleco Largo - Patrón de costura #2675

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; dos botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Inferior cuello - 1 pieza
6. Cuello superior - 1 pieza
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza

Atención: el forro para el frente y la espalda se corta usando los bloques de patrón para la tela principal excepto por el ancho de la vista delantera central y la vista trasera del escote.

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Delantero central - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una tira de entretela de 1 cm de ancho a la línea de pliegue de las solapas en los delanteros (la entretela adhesiva).
2. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser las piezas laterales de la espalda a la pieza central de la espalda. Planchar hacia el centro.
3. Coser las piezas delanteras laterales a la pieza delantera central. Planchar hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar la costura abierta.
5. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
6. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central.
7. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello.
8. Coser el cuello inferior al escote del chaleco, coser el cuello superior al escote de la espalda y del centro del delantero. Planche los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselos juntos cerca de la costura.
9. Doblar por dentro el borde inferior del chaleco y planchar.

10. Coser costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista. Coser la sisa en dos pasos: Primero coser la sisa delantera, luego coser la sisa trasera. Hacer cortes en los márgenes de costura, planchar la costura. Coser el forro al borde inferior del chaleco.

11. Girar el chaleco hacia afuera a través de la abertura técnica. Coser la abertura para cerrarla.

12. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

