

## Camiseta Con Canesú - Patrón de costura #2677

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm; margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue



2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos. Sujeta con alfileres la esquina de la tapeta derecha a la esquina de la tapeta izquierda y hilvana las piezas a lo largo del borde inferior.
2. Doblar el canesú por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos y planchar el pliegue. Hilvanar los lados del canesú a lo largo del borde de la sisa.
3. Coser canesú al delantero, insertando las tapetas y asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Rematar, planchar hacia abajo. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.5 cm.
4. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
5. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
8. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

