

T-Shirt Avec Empiècement - Patron de couture #2677

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1.0 cm; marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Empiècement - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Pliez les pattes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Épinglez le coin de la patte droite sur le coin de la patte gauche et faufilez les pièces ensemble le long du bord inférieur.
2. Pliez l'empiècement en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et repasser le pli. Bâtir ensemble les côtés de l'empiècement le long du bord de l'emmanchure.
3. Coudre les empiècements sur le devant, en insérant les pattes et assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Surjeter, repasser vers le bas. Coudre une ligne de point décorative le long de la couture à 0.5 cm.
4. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
5. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
8. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

