

Bluse Mit Raffungen Und Nahtlosen Ärmeln - Schnittmuster #2660

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Drück Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Rückenpasse - 1 Stück

2. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
3. Kragen - 2 Stück
4. Stehkragen - 2 Stück
5. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auch auf die nahtlose Knopfleiste des mittleren Vorderteils auftragen.
2. Die hintere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Rückenteils von der Schulternaht bis zur Markierung nähen und Raffungen machen. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
3. Einen Kräuselstich entlang der Prinzessnahtkante des Vorderteils von der Schulternaht bis zur Markierung nähen und Raffungen machen. Das mittlere Vorderteil an das Vorderteil annähen, Nahtzugaben auf Mittelteil bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
4. Nähen Sie die Schulternähte und nähen Sie gleichzeitig die oberen Ärmelnähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Die nahtlose Blende auf die linke Seite falten und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
6. Die Seitenkanten und die Ärmelkanten an jedem Teil separat versäubern. Seitennähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm vom Rand. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.
7. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

9. Die oberen Teile der Druckknöpfe an die Innenseite des rechten Vorderteils annähen, die unteren Teile der Druckknöpfe an das linke Vorderteil annähen. Druckknöpfe an den Manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

