

Blusa Con Frunces Y Mangas Sin Costuras - Patrón de costura #2660

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 8 pulsadores.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Delantero central - 2 piezas

3. Cuello - 2 piezas
4. Collar del soporte - 2 piezas
5. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique también entretela adhesiva a la tapeta sin costuras del delantero central.
2. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la espalda desde la costura del hombro hasta la marca y hacer fruncidos. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el canesú, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm.
3. Cose una puntada ancha y recta a lo largo del borde de la costura princesa del delantero desde la costura del hombro hasta la marca. y hacer fruncidos. Coser el delantero central al delantero, planchar los márgenes de costura en la parte central, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm.
4. Coser las costuras de los hombros y coser la costura superior de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Doblar la tapeta sin costuras hacia el revés y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y respuntear dentro de la costura.
6. Rematar los bordes laterales y los bordes de las mangas por separado en cada pieza. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Respuntear la abertura a 0.1 cm desde el borde. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
7. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser las costuras laterales. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser las partes superiores de los pulsadores en el lado interior del delantero derecho, coser las partes inferiores de los pulsadores en el delantero izquierdo. Coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

