

## Jacke - Umhang - Schnittmuster #2681

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte stabile Stoffe. (Neopren)

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum und entlang der vorderen Mittelkante - 0 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Armlochs, Nahtzugaben des Ärmels, AUSSER am oberen Teil der Ärmelkugel - 0 cm. Äußere Nahtzugaben des Kragens - 0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes - einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück

- 3. Ärmel - 2 Stück
- 4. Kragen - 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Die Nahtzugaben des Halsausschnitts und des Revers am RECHTEN Vorderteil wegschneiden.
2. Seitennähte und Schulternähte nähen. Nahtzugaben kürzen bis zu 0.5 und auseinander bügeln.
3. Stecken Sie das rechte Vorderteil auf den rechten Teil des Kragens und absteppen entlang der markierten Linie. In die Ecke der Nahtzugabe einclippen.
4. Nahtzugaben des Kragens entsprechend der Markierung einschneiden. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, die Nahtzugabe auf 0,5 cm kürzen und auseinander bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen des linken Vorderteil, die Teile sollten mit der falschen Seite zusammengesteckt werden. Die Nahtzugaben werden somit auf der rechten Seite des Kleidungsstücks platziert. Nahtzugaben kürzen bis zu 0.5 cm und auseinander bügeln.
5. Den Ärmel im oberen Teil des Armlochs einnähen. Nahtzugabe bügeln.

### **Technische Zeichnung:**

