

Chaqueta - Capa - Patrón de costura #2681

Recomendaciones sobre la tela: tejidos estables naturales/mixtos.
(neopreno)

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo y a lo largo del borde delantero central - 0 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la sisa, margen de costura de la manga EXCEPTO en la parte superior del cabezal de la manga - 0 cm. Externo márgenes de costura de cuello - 0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas

- 3. Manga - 2 piezas
- 4. Cuello - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Recortar los márgenes de costura del escote y de la solapa en la pieza delantera DERECHA.
2. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros. Recortar los márgenes de costura hasta 0.5 y planchar la costura abierta.
3. Sujeta con alfileres el frente derecho a la parte derecha del cuello y respuntee a lo largo de la línea marcada. Hacer un pequeño corte en la esquina del margen de costura.
4. Cortar los márgenes de costura del cuello según las marcas. Coser el cuello en el escote trasero, acortar el margen de costura dejando 0,5 cm y planchar la costura abierta. Coser el cuello en el escote del delantero izquierdo, las piezas deben estar unidas con alfileres con los lados equivocados.. Los márgenes de costura se colocan así en el lado derecho de la prenda. Recortar los márgenes de costura hasta 0.5 cm y planchar la costura abierta.
5. Coser la manga en la parte superior de la sisa. Margen De Costura planchar.

Dibujo técnico:

