

Veste - Cape - Patron de couture #2681

Recommandations sur le tissu: tissus stables naturels/mélangés.
(néoprène)

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet et le long du bord central devant - 0 cm. Marge de couture le long du bord inférieur de l'emmanchure, surplus de couture de la manche SAUF partie supérieure de la tête de manche - 0 cm. Extérieur marges de couture de col - 0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu- certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces

- 3. Manche - 2 pièces
- 4. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Couper les surplus de couture de l'encolure et du revers sur le devant DROIT.
2. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Couper les marges de couture jusqu'à 0.5 et repasser la couture ouverte.
3. Épinglez le devant droit sur la partie droite du col et surpiquez le long de la ligne marquée. Faire une petite coupe dans le coin de la marge de couture.
4. Coupez les surplus de couture du col en fonction des marquages. Coudre le col dans l'encolure dos, raccourcir la marge de couture en laissant 0,5 cm et repasser la couture ouverte. Coudre le col dans l'encolure du devant gauche, les pièces doivent être épinglées ensemble, envers contre envers. Les surplus de couture sont ainsi placés sur le côté droit du vêtement. Découper les surplus de couture jusqu'à 0.5 cm et repasser la couture ouverte.
5. Coudre la manche dans la partie supérieure de l'emmanchure. Marge De Couture repasser.

DESSIN TECHNIQUE:

