

## Asymmetrisches Strickkleid Mit Raffungen - Schnittmuster #2670

Stoffempfehlungen: natürlicher/gemischter, gut fallender Strickstoff mit mittlerer oder hoher Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm, andere nähte 1.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff!

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 1 Stück
3. Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Am Vorderteil einen Kräuselstich zwischen der ersten bis zweiten und der dritten bis vierten Markierung nähen und Raffungen machen. Am seitlichen Vorderteil einen Kräuselstich zwischen den Markierungen machen und Kräusel machen. Bitte verwenden Sie beim Raffen das Kontrollmusterteil für das seitliche Vorderteil.
2. Linke Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
3. Den äußeren Rand des nahtlosen Halsausschnittbesatzes vernähen. Den Besatz auf die linke Seite bügeln, Von Hand entlang der Nähte nähen.
4. Rechte Schulternaht nähen (an den Seitenteilen), die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
5. Das seitliche Rückenteil an das Rückenteil nähen, das seitliche Vorderteil an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben entgegen der Mitte bügeln, versäubern. Steppen Sie ein nicht elastisches Band auf die Nahtzugaben, um ein Dehnen der Naht zu verhindern. Eine Stichlinie entlang der Naht im Abstand von 0,1 cm nähen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
7. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

