

## Vestido Asimétrico De Punto Con Frunces - Patrón de costura #2670

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto con buena caída y elasticidad media o alta.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm, otras costuras 1.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

### Cortando:

#### Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela!

Tela principal:



1. Espalda - 1 pieza
2. Espalda lateral - 1 pieza
3. Delantero - 1 pieza
4. Delantero lateral - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. En la pieza delantera, cosa una puntada ancha y recta entre la primera-segunda y entre la tercera-cuarta marcas y hacer fruncidos. En el delantero lateral, hacer un punto recto ancho entre las marcas y hacer fruncidos. Utilice amablemente la pieza del patrón de control para el delantero lateral al hacer fruncidos.
2. Coser la costura del hombro izquierdo, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
3. Rematar el borde exterior de la vista del escote sin costuras. Planchar la vista por el revés, coser a mano a lo largo de las costuras.
4. Coser la costura del hombro derecho (en piezas laterales), planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
5. Coser la espalda lateral a la espalda, coser el delantero lateral al delantero, planchar los márgenes de costura en dirección opuesta al centro, rematar. Cose una banda no elástica sobre los márgenes de costura para evitar que la costura se estire. Coser una línea de puntada a lo largo de la costura a 0,1 cm.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
7. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

## **Dibujo técnico:**

