

Robe Asymétrique En Maille Avec Fronces - Patron de couture #2670

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé, bien drapé, d'extensibilité moyenne ou élevée.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm, autres coutures 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce
2. Dos latéral - 1 pièce
3. Devant - 1 pièce
4. Devant latéral - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Sur le devant, coudre un large point droit entre le premier-deuxième et entre le troisième-quatrième repère et faire des fronces. Sur le devant latéral, réaliser un large point droit entre les repères et réaliser des fronces. Veuillez utiliser la pièce du patron de contrôle pour le devant latéral lors de la réalisation des fronces.
2. Coudre la couture de l'épaule gauche, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
3. Surjeter le bord extérieur de la parementure encolure sans couture. Repassez la parementure sur l'envers, coudre à la main le long des coutures.
4. Coudre la couture de l'épaule droite (sur les pièces latérales), repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
5. Coudre le dos latéral au dos, coudre le devant latéral au devant, repasser les surplus de couture dans le sens inverse du centre, surjeter. Surpiquez la bande non élastique sur les surplus de couture pour éviter que la couture ne s'étire. Coudre une ligne de point le long de la couture à 0,1 cm.
6. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture.
7. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

