

Bluse Mit Ärmeln Mit Gerafften Einsätzen - Schnittmuster #2683

Stoffempfehlungen: Dicke für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe. Dünne Denimstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 11 Drück Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Rückenpasse - 1 Stück am Falz
4. Oberer Ärmel - 2 Stück
5. Unterer Ärmel - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

- 7. Manschette - 2 Stück
- 8. Bindungsband - 2 Stück
- 9. Leiste - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Stehkragen - 1 Stück
- 2. Manschette - 2 Stück
- 3. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm.
3. Den Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Die Außenkante der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, bügeln sie die nahtzugabe an knopfleiste. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und absteppen in Naht. Zierstiche entlang der Knopfleiste nähen an 0.5 cm vom Rand und von Naht.
5. Nähen Schulter und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken, Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Ecken wegschneiden, stehkragen drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen, glätten und bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen. Zierstich nähen um alle Kanten stehkragen an 0.5 cm.
7. Kräuselstiche entlang der Oberkanten und Unterkanten der Unterärmel nähen und Raffnungen machen. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.5 cm. Ärmelkanten versäubern separat auf jedem Teil. Ärmelnähte nähen, [л6544](#). Die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm vom Rand.
8. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und seitennähte nähen. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten. Zierstich nähen um alle Kanten manschetten an 0.5 cm.
9. Das Band der Länge nach rechts auf rechts falten und entlang der längeren Kante und der geformten Kante nähen. Das Bindeband auf rechts drehen und bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten an 0.5 cm. vom Rand. Die kürzere Kante versäubern. Unter der versäuberten Kante auf die linke Seite schlagen und das Band mit zwei parallelen Stichlinien in der Nähe der Schulternaht am Stehkragen feststeppen.

10. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
11. An den Vorderteilen, am Stehkragen und an den Manschetten Druckknöpfe anbringen.

Technische Zeichnung:

