

Kurze Wickelbluse - Schnittmuster #2678

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Gürtel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen, Innenseite der Abnäher kürzen, zur Mitte hin bügeln und versäubern.
4. Gürtel der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und an der kürzeren und längeren Kante entlang nähen.
5. Nähen Schulter- und Seitennähte, dabei ein Gürtelteil in die linke Seitennaht einlegen. Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
6. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt, dabei den rechten Gürtel einlegen. In Kurven einclipsen, die mittleren Vorderkanten auf die rechte Seite drehen, glätten, bügeln. Den vorderen Mittelbesatz und den Besatz auf das Kleidungsstück aufsteppen.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann wieder um 2 cm und absteppen.
9. Am linken Vorderteil ein Knopfloch anfertigen, von der linken Seite des rechten Vorderteil den verdeckten Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

