

Blusa Cruzada Corta - Patrón de costura #2678

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Cinturón - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Coser pinzas en el delantero, acortar el lado interior de las pinzas, planchar hacia el centro y rematar.
4. Doblar los cinturones por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del borde más corto y más largo.
5. Coser costuras laterales y de los hombros, insertando una parte del cinturón en la costura del lado izquierdo. Planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales y escote, introduciendo el cinturón derecho. Hacer pequeños cortes en curvas, girar los bordes delanteros centrales hacia el lado derecho, enderezar, planchar. Coser las vistas centrales del frente y la vista sobre la prenda.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.
8. Planche el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga en el revés a 1 cm, después de nuevo a 2 cm y pespuntear.
9. En el delantero izquierdo hacer un ojal, del revés del delantero derecho coser botón oculto.

Dibujo técnico:

