

Regenjacke - Schnittmuster #2684

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe, geeignet für Regenmäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe; futter; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 2 cm, entlang der Ränder von Taschentaschen und Paspeln — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Passe - 1 Stück
4. Besatz passe - 1 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Oberer Ärmel - 2 Stück
9. Unterer Ärmel - 2 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
11. Oberer Kragen - 1 Stück
12. Untere kragen - 1 Stück
13. Paspel - 2 Stück
14. Zierlasche am Ärmel - 2 Stück
15. Gürtel - 1 Stück
16. Gürtelschlaufe — 1 Stück

Futterstoff:

1. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 2 Stück
5. Rückenfutter - 2 Stück
6. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
7. Große taschenbeutel - 2 Stück
8. Kleine taschenbeutel - 2 Stück

Achtung: Die Vorderteile aus Futter werden mit Ausnahme der Breite der mittleren Vorderbesätze nach den Schnittteilen des Hauptstoffs zugeschnitten.

Klebevlies: mittelvorderbesatz, hinteres halsausschnittbesatz, oberer kragen.

ANLEITUNG:

Achtung: Die Prinzesskanten und die Seitenkanten sind von der Taille bis zum Saum versäubert.

1. Klebevlies auf den vorderen Mittelbesatz, den hinteren Halsausschnittbesatz, den oberen Kragen, den Armlochrand des Vorderteils und den Armlochrand des Rückenteils auftragen. Klebevlies im Taschenbereich des seitlichen Vorderteils anbringen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen, seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).

2. Position der Tasche markieren. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Ränder der Taschenbeutel zusammennähen.

3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
4. Nähen und auseinander bügeln hintere Mittelnaht.
5. Den Besatz an der Unterkante der Passe annähen, Nahtzugaben einschneiden. Besatz wegklappen auf die linke Seite, bügeln und Zierstich nähen an 0,5 vom Rand. Die Passe auf das Rückenteil stecken und entlang der Passe einen Zierstich absteppen.
6. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln.
7. Nähen und auseinander bügeln Schulter und seitliche Kante.
8. Den hinteren Halsausschnittbesatz an den mittleren Vorderbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln.
9. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden des Kragens und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Die Nahtzugaben nahe der Kerbe einschneiden, den Kragen auf rechts drehen und bügeln.
10. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern und bügeln. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der mittleren Vorderkante und entlang der Unterkante nähen genau nach der markierten Linie. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Die Nahtzugaben an den oberen und unteren Ecken des mittleren Vorderbesatzes einschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Absteppen Unterkante des Kleidungsstücks.
11. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, den oberen Kragen in die Halsausschnittkante des hinteren Halsausschnittbesatzes und in die Halsausschnittkante des mittleren Vorderbesatzes nähen. Nähte auseinander bügeln. Die Nähte des Oberkragens und des Unterkragens von Hand zusammennähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, bügeln.
12. Eine längere Seite der Gürtelschleife versäubern. Die Nahtzugaben auf die Gürtelschleife falten, die versäuberte Kante darauf legen und bügeln. Schneiden in 10 Teile.
13. Die Gürtelschleifen an den Ärmelteilen absteppen. Ellenbogennaht nähen, Nahtzugaben aufbügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Vordere Ärmelnaht nähen, Nahtzugaben aufbügeln.
14. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen. Nähen Schulterpolster.
15. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen. Unterkante von Futter zweimal nach innen falten an 1 cm und absteppen.
16. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen. Futter an den Ärmelsaum nähen.
17. Einen Zierstich an der vorderen Mittelkante und am Kragen entlang nähen.

18. Die Lasche der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und nähen, eine Öffnung hinterlassen. Die Lasche mit der rechten Seite nach außen durch die Öffnung drehen, die Öffnung zunähen. Zierstich nähen um alle Kanten an 0.5 cm vom Rand.
19. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, eine Öffnung hinterlassen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen gürtel durch die Öffnung und nähen sie es zu. Zierstich nähen um alle Kanten an 0.5 cm vom Rand.
20. Die Gürtelschlaufen auf Höhe der Prinzessnähte an Vorder- und Rückenteil annähen.
21. Knopflöcher auf der rechten Vorderseite und an den Riegeln anbringen. Knöpfe entsprechend annähen.

Technische Zeichnung:

