

Impermeable - Patrón de costura #2684

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos aptos para chubasqueros.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones; forro; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga 2 cm, a lo largo de los bordes de las bolsas de bolsillo y ribetes — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú - 1 pieza
4. Vista canesús - 1 pieza
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas

7. Vista frontal central - 2 piezas
8. Manga superior - 2 piezas
9. Manga inferior - 2 piezas
10. Vista del escote trasero - 1 pieza
11. Cuello superior - 1 pieza
12. Inferior cuello - 1 pieza
13. Ribete - 2 piezas
14. Pestaña decorativa de manga - 2 piezas
15. Cinturón - 1 pieza
16. Presilla Del Cinturón — 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda lateral - 2 piezas
2. Delantero lateral - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas
5. Forro de la espalda - 2 piezas
6. Delantero central - 2 piezas
7. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
8. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas

Atención: Las piezas delanteras del forro se cortan utilizando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de las vistas delanteras centrales..

La entretela adhesiva: vista frontal central, vista del escote trasero, cuello superior.

INSTRUCCIONES:

Atención: Los bordes princesa y los bordes laterales están rematados desde el nivel de la cintura hasta el dobladillo..

1. Aplique entretela adhesiva en el centro del frente, en la vista del escote de la espalda, en el cuello superior, en el borde de la sisa en el frente y en el borde de la sisa en la espalda. Aplique una entretela adhesiva al área del bolsillo en el delantero lateral. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa, su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).

2. Marque la posición del bolsillo. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reveses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los

bolsillos. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo.

3. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro.

4. Coser y planchar la costura abierta la costura espalda central.

5. Coser la vista al borde inferior del canesú, cortar en los márgenes de costura. Doblar la vista hacia afuera por el lado revés, planchar y coser una puntada decorativa a 0.5 desde el borde. Sujeta con alfileres el canesú a la espalda y hacer un respuntear decorativo a lo largo del canesú..

6. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro.

7. Coser y planchar la costura abierta hombro y laterales bordes.

8. Coser la vista del escote trasero a las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte.

9. Sujete los collares juntos con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Corta los márgenes de costura cerca de la muesca, girar el cuello hacia el lado derecho y planchar.

10. Rematar el borde inferior de la prenda y planchar. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central y a lo largo del borde inferior exactamente según la línea marcada. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Haga pequeños cortes en los márgenes de costura en las esquinas superior e inferior de la vista frontal central. Respuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Respuntear borde inferior de la prenda.

11. Coser el cuello inferior en el escote de la prenda, coser el cuello superior en el borde del escote de la vista del escote de la espalda y en el borde del escote de la vista central del delantero. Planchar las costuras abiertas. Coser las costuras del cuello superior y el cuello inferior a mano. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, planchar.

12. Rematar un lado más largo de la presilla del cinturón. Doble los márgenes de costura en la presilla del cinturón, coloque el borde rematado en la parte superior y planchar. Cortar en 10 partes.

13. Respuntear las presillas del cinturón en las piezas de las mangas. Coser la costura del codo, planchar los márgenes de costura para abrirlos. Planchar el dobladillo de la manga. Coser la costura delantera de la manga, planchar los márgenes de costura para abrirlos..

14. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas. Coser hombreras.

15. Coser las costuras en el forro y coser las mangas. Borde Inferior de forro dos veces doblar por dentro a 1 cm y respuntear.

16. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero. Coser el forro al dobladillo de la manga.
17. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero central y a lo largo del cuello.
18. Doblar la pestaña por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, dejando una abertura. Girar la pestaña hacia el derecho a través de la abertura, cosa la abertura para cerrarla. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.5 cm desde el borde.
19. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser, dejando una abertura. Voltar la prenda del derecho hacia afuera cinturón a través de la apertura y coserlo. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.5 cm desde el borde.
20. Coser las presillas al nivel de las costuras princesa en el delantero y en la espalda.
21. Hacer ojales en el delantero derecho y en las pestañas.. Coser los botones en consecuencia.

Dibujo técnico:

