

Impermeabile - Cartamodello #2684

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a impermeabili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 5 bottoni; fodera; spalline.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica 2 cm, lungo i bordi delle tasche e paramonture a profilo della tasca — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Carré - 1 pezzo
4. Paramontura carre - 1 pezzo
5. Davanti centrale - 2 pezzi

6. Davanti laterale - 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Manica superiore - 2 pezzi
9. Manica inferiore - 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
11. Colletto superiore - 1 pezzo
12. Inferiore colletto - 1 pezzo
13. Profilo della tasca - 2 pezzi
14. Linguetta decorativa della manica - 2 pezzi
15. Cintura - 1 pezzo
16. Passante Della Cintura - 1 pezzo

Tessuto di fodera:

1. Dietro laterale - 2 pezzi
2. Davanti laterale - 2 pezzi
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica inferiore - 2 pezzi
5. Fodera del dietro - 2 pezzi
6. Davanti centrale - 2 pezzi
7. Grande tasca - 2 pezzi
8. Piccola tasca - 2 pezzi

ATTENZIONE: I davanti in fodera vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per il tessuto principale eccetto la larghezza delle paramonture del davanti centrale.

Interfodera termoadesiva: paramontura davanti centrale, paramontura dello scollo dietro, colletto superiore.

ISTRUZIONI:

Attenzione: I bordi delle cuciture a principesse e i bordi laterali vengono sorfilati dal livello della vita fino all'orlo.

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alla parementura centrale davanti, alla parementura dello scollo del dietro, al collo superiore, al bordo dello scalfò sul davanti e al bordo dello scalfò sul dietro. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area della tasca sul fianco del davanti. Applicare l'intreccio termoadesivo sul davanti lungo la piega del risvolto, la cui larghezza deve essere pari a 1 cm (interfodera termoadesiva).

2. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare

le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.

3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro.

4. Cucire e stirare aperto cucitura centrale del dietro.

5. Cucire la paramontura al bordo inferiore della carre, incidere i margini di cucitura. Piegare la paramontura sul rovescio, stirare e fare una cucitura decorativa a 0.5 dal bordo. Appuntare il carré sul dietro e impunturare una cucitura decorativa lungo il carré.

6. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro.

7. Cucire e stirare aperto spalle e laterali bordi.

8. Cucire la paramontura dello scollo del dietro alle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.

9. Appuntare i colletti insieme, dritto contro dritto e cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Incidere i margini di cucitura vicino alla marca, girare il colletto al dritto e stirare.

10. Sorfilare il bordo inferiore del capo e stirare. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo del davanti centrale e lungo il bordo inferiore esattamente secondo la linea segnata. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Intagliare i margini di cucitura sugli angoli superiore e inferiore della paramontura del davanti centrale. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al dritto sul lato dritto, raddrizzare le cuciture. Impunturare bordo inferiore del capo.

11. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nel bordo dello scollo della paramontura dello scollo del dietro e nel bordo dello scollo della paramontura centrale del davanti. Stirare le cuciture aperte. Cucire insieme le cuciture del colletto superiore e del colletto inferiore a mano. Rivoltare il capo sul dritto, stirare.

12. Sorfilare un lato lungo della passante della cintura. Piegare i margini di cucitura sulla passante, posizionando il bordo sorfilato sopra, e stirare. Tagliare in 10 parti.

13. Impunturare le passanti sulle parti delle maniche. Cucire la cucitura del gomito, stirare aperta. Stirare l'orlo della manica. Cucire la cucitura anteriore della manica, stirare aperta.

14. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura. Cucire spalline.

15. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche. Bordo Inferiore della fodera due volte piegare verso l'interno a 1 cm e impunturare.

16. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura dello scollo del

dietro. Cucire la fodera al bordo inferiore delle maniche.

17. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo centrale del davanti e lungo il colletto.

18. Piegare la linguetta decorativa a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire, lasciando un'apertura. Girare la linguetta decorativa al diritto attraverso l'apertura e cucire l'apertura. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi a 0.5 cm dal bordo.

19. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire, lasciando un'apertura. Rivoltare cintura attraverso l'apertura e cucirla chiuso. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi a 0.5 cm dal bordo.

20. Cucire le passanti al livello delle cuciture a principessa sul davanti e sul dietro.

21. Fare le asole sul davanti destro e sulle linguette decorativi. Cucire i bottoni di conseguenza.

DISEGNO TECNICO:

