

Blusa Con Cierre Inclinado - Patrón de costura #2685

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 9 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Derecho delantero - 1 pieza
3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

- 8. Tapeta - 2 piezas
- 9. Rouche - 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Cuello — 1 pieza
- 2. Collar del soporte - 1 pieza
- 3. Puño - 2 piezas
- 4. Tapeta - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique una entretela adhesiva a la tapeta sin costuras del delantero izquierdo.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Rematar la tapeta sin costuras en el delantero izquierdo. Planchar tapeta delantera por el lado revés a lo largo de la línea marcada del pliegue.
5. Doblar el borde superior, el borde exterior y el borde inferior del volante hacia el revés a 0.5 cm, después de nuevo a 0.5 cm y pespuntear. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde interior del volante y hacer fruncidos. Juntar con alfileres tapetas lados derechos juntos, insertar el volante en el medio y coser el borde delantero central y borde superior. Recortar las esquinas, girar a la derecha y planchar.
6. Coser la tapeta exterior al delantero derecho. Doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y pespuntear en la costura de la tapeta exterior. Coser puntos decorativos a lo largo de la tapeta.
7. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
9. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro.

Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar el pliegue en la manga. La parte interna del pliegue se aleja del cierre.

10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

11. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

12. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.

13. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños y en el cuello alto.

Dibujo técnico:

