

## Giacca Corta Con Ampi Revers - Cartamodello #2680

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura sul bordo inferiore della manica - 3 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi

6. Collo alto - 2 pezzi
7. Polsino - 2 pezzi
8. Linguetta - 2 pezzi
9. Rouche - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture del davanti sinistro.
2. Cucire le pinces sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare la cucitura e stirare verso sinistra.
3. Cucire le pinces sul davanti. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Sorfilare la linguetta fusa sul davanti sinistro. Stirare linguetta del davanti sul rovescio lungo la linea marcata della piega.
5. Piegare il bordo superiore, il bordo esterno e il bordo inferiore del volant sul lato rovescio a 0.5 cm, poi ancora a 0.5 cm e impunturare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo interno della balza e fare delle arricciature. Appuntare insieme abbonature lato dritto contro lato dritto, inserire la ruche in mezzo e cucire il bordo del davanti centrale e bordo superiore. Tagliare via gli angoli, girare al dritto e stirare.
6. Cucire la linguetta esterna al davanti destro. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della linguetta interna e impunturare nella cucitura della linguetta esterna. Fare delle cuciture decorative lungo la linguetta.
7. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Appuntare i colli alti insieme, lato dritto contro lato dritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.
9. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o

prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega). Realizzare e imbastire la piega sulla manica. La parte inferiore è diretta lontano dalla chiusura.

10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

12. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

13. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini e sul colletto alto.

## **DISEGNO TECNICO:**

