

Giacca In Velluto A Coste - Cartamodello #2689

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti da abito morbidi, velluto a coste naturale/misto.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

LE SCRITTE SULLE SAGOME SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. SI PREGA DI TENERNE CONTO DURANTE IL TAGLIO DEL TESSUTO: ALCUNI CARTAMODELLI DEVONO ESSERE POSIZIONATE SUL TESSUTO CON IL LATO ROVESCIO IN ALTO!

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale - 2 pezzi

3. Carre dietro - 1 pezzo
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Centrale 2 davanti - 2 pezzi
7. Davanti laterale - 2 pezzi
8. Manica davanti - 2 pezzi
9. Manica dietro - 2 pezzi
10. Colletto - 2 pezzi
11. Polsino - 2 pezzi
12. Profilo della tasca - 2 pezzi
13. Pattina - 4 pezzi
14. Linguetta - 1 pezzo con piega
15. Grande tasca - 2 pezzi
16. Piccola tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Polsino - 2 pezzi
3. Pattina - 2 pezzi
4. Profilo della tasca - 2 pezzi
5. Linguetta - 1 pezzo con piega

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Applicare l'intreccio termoadesivo alla linguetta senza cuciture sul davanti.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura. Cucire il carré del dietro al dietro. Sorfilare e stirare verso l'alto.
3. Appuntare le patte delle tasche a coppie, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo inferiore e i bordi laterali.
4. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura lontano dalla parte centrale. Fare delle cuciture decorative a 0.5 cm dalle cuciture. Fare una cucitura decorativa, che imita una tasca. Cucire il carre del davanti al davanti, inserendo pattina. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio a 0.5 cm dalla cucitura.
5. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare

l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.

6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. Piegare la linguetta senza cucitura sul davanti sul lato rovescio. Cucire l'angolo superiore fino alla linea centrale. Tagliare il margine di cucitura nell'angolo. Incidere il margine di cucitura vicino alla linea centrale. Girare al diritto e stirare bordo centrale davanti. Piegare verso l'interno il margine di cucitura più lungo della linguetta e impunturare.

8. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto.

9. Cucire il colletto superiore nello scollo del capo. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del colletto inferiore e impunturare nella cucitura del colletto superiore.

10. Incidere il margine di cucitura vicino alla marca sulla manica davanti. Sorfilare il margine di cucitura dello spacchetto. Cucire la manica anteriore alla manica posteriore dall'alto fino alla marcatura della apertura. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Fare una cucitura decorativa lungo la manica del dietro a 0,5 cm dalla cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura della parte anteriore della manica.

11. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

12. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature nella parte posteriore della manica.

13. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e angolo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

14. Piegare la linguetta inferiore a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata abbonature. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno della linguetta al bordo inferiore del capo, piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura della linguetta esterna. Fare delle cuciture decorative lungo tutti i bordi della linguetta.

15. Fare asole sul davanti destro, sui polsini, sulle patte. Cucire i bottoni sul davanti sinistro, tasche e polsini.

DISEGNO TECNICO:

