

Jacke Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2682

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des
Kleidungsstücks und Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderteil - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Oberer Ärmel - 2 Stück
10. Unterer Ärmel - 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Unteres Vorderteil - 2 Stück
6. Oberer Ärmel - 2 Stück
7. Unterer Ärmel - 2 Stück

Das Futter wird anhand von Schnittmusterteilen für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des Besatzes am hinteren Ausschnitt und der Besätze in der Mitte der Vorderseite.

Klebevlies:

1. Vorderteil - 2 Stück
2. Unteres Vorderteil - 2 Stück
3. Kragen — 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach unten bügeln.
3. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren Teil des Abnehmers abschneiden mit einem Abstand von 1 cm und zur Mitte hin bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach unten bügeln.
4. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
6. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen der vorderen

Mittelbesätze, die Kante des Ausschnitts (der Kragen wird zwischen dem Besatz und dem Kleidungsstück platziert) und die untere Ecke des Vorderteils. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, die teile auf rechts drehen, bügeln.

7. Ellbogennaht am Ärmel nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

8. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Das Futter an den Besatz und an den mittleren Vorderbesatz nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.

9. Den Saum markieren, nach innen falten und bügeln. Das Futter an den Saum des Kleidungsstücks und an den Ärmelsaum nähen. Die Öffnung zunähen.

10. Einen Zierstich entsprechend der Markierung entlang des oberen Teils der mittleren Vorderkante nähen. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe am linken vorderteil annähen. Das obere Knopfloch und das untere Knopfloch am linken Vorderteil anfertigen, die Innenknöpfe am rechten Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

