

## Chaqueta Con Cierre Inclinado - Patrón de costura #2682

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 1 pieza
4. Delantero - 2 piezas
5. Delantero inferior - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Manga superior - 2 piezas
10. Manga inferior - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior - 1 pieza
4. Delantero - 2 piezas
5. Delantero inferior - 2 piezas
6. Manga superior - 2 piezas
7. Manga inferior - 2 piezas

El forro se corta usando piezas de patrón de costura para la tela principal, excepto por el ancho de la vista del escote trasero y las vistas delanteras centrales.

La entretela adhesiva:

1. Delantero - 2 piezas
2. Delantero inferior - 2 piezas
3. Cuello - 1 pieza
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser la espalda superior a la espalda inferior, márgenes de costura planchar hacia abajo.
3. Coser pinzas en el delantero, corta la parte interior del dardo dejando 1 cm y planchar hacia el centro. Coser el delantero superior al delantero inferior, márgenes de costura planchar hacia abajo.
4. Coser las costuras de los hombros y los laterales de la prenda, planchar la costura aparte.
5. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello en el escote.
6. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales, el borde del escote (el cuello se coloca entre la vista y la prenda) y la esquina inferior de la pieza

delantera. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho, planchar.

7. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura aparte. Planchar el dobladillo de la manga. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.

8. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura del codo izquierdo de la manga. Coser el forro a la vista y a la vista frontal central. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras.

9. Marcar el dobladillo, doblar hacia dentro y planchar. Coser forro al dobladillo de la prenda y al dobladillo de la manga. Coser la abertura para cerrarla.

10. Coser una puntada decorativa a lo largo de la parte superior del borde delantero central según las marcas. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Haga el ojal superior y el ojal inferior en el delantero izquierdo, coser los botones interiores en el delantero derecho.

## **Dibujo técnico:**

